



(単位 mm)

| 呼び径 | 寸法 | 左側 | | | 右側 | | | 長さ | |
|------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-----|-----|
| | | 外径 D1 | ピッチ p1 | 波深さ h1 | 外径 D2 | ピッチ p2 | 波深さ h2 | Z1 | Z2 |
| S150 | ×S100 | 177 | 50.5 | 18 | 114 | 38.0 | 14 | 300 | 300 |
| S200 | ×S100 | 222 | 50.5 | 22 | 114 | 38.0 | 14 | 300 | 300 |
| | ×S150 | | | | 177 | 50.5 | 18 | 350 | 350 |
| S250 | ×S100 | 276 | 50.5 | 26 | 114 | 38.0 | 14 | 300 | 350 |
| | ×S150 | | | | 177 | 50.5 | 18 | 350 | 400 |
| | ×S200 | | | | 222 | 50.5 | 22 | 350 | 400 |
| S300 | ×S100 | 330 | 63.5 | 30 | 114 | 38.0 | 14 | 400 | 350 |
| | ×S150 | | | | 177 | 50.5 | 18 | 450 | 400 |
| | ×S200 | | | | 222 | 50.5 | 22 | 450 | 400 |
| | ×S250 | | | | 276 | 50.5 | 26 | 500 | 400 |
| S350 | ×S100 | 388 | 56.0 | 33 | 114 | 38.0 | 14 | 350 | 400 |
| | ×S150 | | | | 177 | 50.5 | 18 | 400 | 450 |
| | ×S200 | | | | 222 | 50.5 | 22 | 400 | 450 |
| | ×S250 | | | | 276 | 50.5 | 26 | 450 | 450 |
| | ×S300 | | | | 330 | 63.5 | 30 | 450 | 550 |
| S400 | ×S100 | 443 | 64.0 | 38 | 114 | 38.0 | 14 | 400 | 450 |
| | ×S150 | | | | 177 | 50.5 | 18 | 450 | 500 |
| | ×S200 | | | | 222 | 50.5 | 22 | 500 | 500 |
| | ×S250 | | | | 276 | 50.5 | 26 | 500 | 500 |
| | ×S300 | | | | 330 | 63.5 | 30 | 500 | 600 |
| | ×S350 | | | | 388 | 56.0 | 33 | 550 | 550 |

備考

管の許容差は、角度 $\pm 3^\circ$ 長さ $+10 \cdot -0\%$ とします。

| | | | |
|----|-----------------------|-----|--------------|
| 品名 | クリモトシングルプレス管 異径チーズ | 作成日 | 2017.08.03 |
| | クリモトポリマ-株式会社 | 図番 | CSP-T0002-00 |