



(単位 mm)

呼び径	寸法	外径	ピッチ	波深さ	外径	ピッチ	波深さ	長さ		
		D1	p1	h1	D2	p2	h2	Z1	Z2	Z3
S150	×S100	177.0	50.5	18.0	114.0	38.0	14.0	250	500	450
S200	×S100	222.0	50.5	22.0	114.0	38.0	14.0	250	550	500
	×S150				177.0	50.5	18.0	250	600	600
S250	×S100	276.0	50.5	26.0	114.0	38.0	14.0	250	600	500
	×S150				177.0	50.5	18.0	250	650	650
	×S200				222.0	50.5	22.0	250	700	650
S300	×S100	330.0	63.5	30.0	114.0	38.0	14.0	250	750	550
	×S150				177.0	50.5	18.0	350	800	700
	×S200				222.0	50.5	22.0	350	850	700
	×S250				276.0	50.5	26.0	400	900	750
S350	×S100	388.0	56.0	33.0	114.0	38.0	14.0	200	750	600
	×S150				177.0	50.5	18.0	250	800	700
	×S200				222.0	50.5	22.0	250	850	750
	×S250				276.0	50.5	26.0	300	900	800
	×S300				330.0	63.5	30.0	350	950	950
S400	×S100	443.0	64.0	38.0	114.0	38.0	14.0	200	900	650
	×S150				177.0	50.5	18.0	250	900	750
	×S200				222.0	50.5	22.0	300	950	800
	×S250				276.0	50.5	26.0	350	1,000	850
	×S300				330.0	63.5	30.0	350	1,050	1,000
	×S350				388.0	56.0	33.0	400	1,050	1,000

備考

管の許容差は、角度 $\pm 3^\circ$ 長さ $+10 \cdot -0\%$ とします。

品名	クリモトシングルプレス管 異径Yチーズ	作成日	2017.08.03
クリモトポリマ-株式会社		図番	CSP-YT0002-00