



(単位 mm)

| 呼び径 | 寸法 | | | 寸法 | | | 長さ | | | |
|-------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------|-----|-------|-------|
| | 外径 D1 | ピッチ p1 | 波深さ h1 | 外径 D2 | ピッチ p2 | 波深さ h2 | Z1 | Z2 | Z3 | |
| S1000 | 1110.0 | 160.0 | 97.0 | ×S100 | 114.0 | 38.0 | 14.0 | 400 | 2,050 | 1,100 |
| | | | | ×S150 | 177.0 | 50.5 | 18.0 | 450 | 2,100 | 1,250 |
| | | | | ×S200 | 222.0 | 50.5 | 22.0 | 500 | 2,150 | 1,300 |
| | | | | ×S250 | 276.0 | 50.5 | 26.0 | 500 | 2,200 | 1,350 |
| | | | | ×S300 | 330.0 | 63.5 | 30.0 | 550 | 2,200 | 1,500 |
| | | | | ×S350 | 388.0 | 56.0 | 33.0 | 600 | 2,250 | 1,500 |
| | | | | ×S400 | 443.0 | 64.0 | 38.0 | 650 | 2,300 | 1,600 |
| | | | | ×S450 | 497.5 | 72.0 | 42.5 | 650 | 2,350 | 1,700 |
| | | | | ×S500 | 554.0 | 80.0 | 47.5 | 700 | 2,400 | 1,750 |
| | | | | ×S600 | 664.0 | 96.0 | 57.0 | 800 | 2,450 | 1,950 |
| | | | | ×S700 | 777.0 | 112.0 | 68.0 | 850 | 2,550 | 2,200 |
| | | | | ×S800 | 887.0 | 128.0 | 76.0 | 950 | 2,600 | 2,400 |
| ×S900 | 999.0 | 144.0 | 89.0 | 1,000 | 2,250 | 2,200 | | | | |

備考

管の許容差は、角度 $\pm 3^\circ$ 長さ $+10 \cdot -0\%$ とします。

| | | | |
|----|------------------------|-----|---------------|
| 品名 | クリモトシングルプレス管 異径Yチーズ | 作成日 | 2017.08.03 |
| | クリモトポリマ-株式会社 | 図番 | CSP-YT0006-00 |