



(単位 mm)

| 呼び径<br>寸法 | 管寸法   |     |       |       |              | 孔寸法 |      | 開孔率  |
|-----------|-------|-----|-------|-------|--------------|-----|------|------|
|           | 外径    | 波寸法 |       | 長さ    |              | 孔径  | 孔ピッチ |      |
|           | D     | h   | P     | L     | 許容差          | H   | p    | %    |
| S - 700   | 777   | 68  | 112.0 | 4,000 | + 320<br>- 0 | 20  | 224  | 0.35 |
| S - 800   | 887   | 76  | 128.0 |       |              |     | 256  | 0.27 |
| S - 900   | 999   | 89  | 144.0 |       |              |     | 288  | 0.21 |
| S - 1000  | 1,110 | 97  | 160.0 |       |              |     | 320  | 0.17 |

備考 外径の許容差は、± 2%です。波寸法・孔寸法・開孔率は参考値です。  
寸法許容差は、工場検査時の基準値です。シングルプレス管は構造上変形  
(伸縮、屈曲)しやすく、保管時の環境や置き方により、寸法が変動します。

|              |                                      |     |                 |
|--------------|--------------------------------------|-----|-----------------|
| 品名           | クリモトシングルプレス管<br>4 m有孔管(S-700~S-1000) | 作成日 | 2020-07-27      |
| クリモトポリマ-株式会社 |                                      | 図番  | KSP-P40-0005-01 |