



(単位 mm)

| 寸法 呼び径 | 幅 W | 高さ H | 波深さ h | ピッチ P | 長さ L | 有効長 |
|-----------|--------|---------|----------|----------|---------|-------|
| 200 | 222 | 109 | 22.0 | 50.5 | 4,000 | 3,848 |
| 250 | 276 | 136 | 26.0 | 50.5 | | 3,848 |
| 300 | 330 | 163 | 30.0 | 63.5 | | 3,809 |
| 350 | 388 | 192 | 33.0 | 56.0 | | 3,832 |
| 400 | 443 | 219 | 38.0 | 64.0 | | 3,808 |
| 450 | 497.5 | 246 | 42.5 | 72.0 | | 3,784 |
| 500 | 554 | 275 | 47.5 | 80.0 | | 3,760 |
| 600 | 664 | 330 | 57.0 | 96.0 | | 3,712 |
| 700 | 777 | 386 | 68.0 | 112.0 | | 3,664 |
| 800 | 887 | 441 | 76.0 | 128.0 | | 3,616 |
| 900 | 999 | 497 | 89.0 | 144.0 | | 3,568 |
| 1000 | 1,110 | 553 | 97.0 | 160.0 | | 3,520 |

備考

- (1) 許容差は、長さ+320・-0mmとし、その他は参考寸法です。
- (2) 重ねしろは、3ピッチとする。

| | | | |
|----|------------------------------|-----|--------------|
| 品名 | クリモトシングルプレスU字溝 (200~1000) | 作成日 | 2023-07-28 |
| | クリモトポリマ-株式会社 | 図番 | CSU-P0002-02 |